SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przemysłowa osłona EVOGuard® C3-MAX

EVOGuard®C3-MAX / ADA260-070-000



OPIS

Wysokowydajne przemysłowe osłony twarzy EVOGuard®C zapewniają kompleksową ochronę twarzy bez ograniczania ruchu. Seria osłon 1 klasy optycznej zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV i panoramiczny widok przy minimalnych zniekształceniach.

W pełni kompatybilna z systemami EVOGuard® Browguard i modelami hełmów *EVO®, przyłbica C3-MAX oferuje ochronę przed uderzeniami o klasie BT i posiada zintegrowaną osłonę podbródka dla zwiększenia pokrycia. Visor is made from Co-Polyester material for increased chemical resistance.

*Z wyłączeniem hełmów serii EVO®6100.

OPCJE

EVOGuard®C3-MAX (ADA260-070-000)

Wizjer EVOGuard® C3-MAX – Kompatybilny z EVO® VISTA® (ADA260-070-00C)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • EN 170

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji Numer skali
2C

Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP

Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.
B (w przypadku montażu do browguard EVOGuard® i hełmu EVO®)

Ochrona przed rozpryskami cieczy
3

BSI Kitemark
Tak

Waga Produktu
232g

Zestaw
W zestawie: uchwyty do hełmów EVO® 2, 3, 5, DS, Lite, Skyworker™. Uchwyty do EVO®8/z identyfikatorem System Mocowania EVOGuard® Browguard

Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer soczewki
1.2

Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)
1

Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach. (-5˚C i +55˚C) - opcjonalnie
T

Długość wizjera
21.5cm

Materiał
Co-Polyester, (increased chemical resistance)


Nadaje się do recyklingu
Tak

CECHY



Kompatybilność

Osłony EVOGuard® są maksymalnie kompatybilne z półmaskami JSP, jednorazowymi półmaskami, okularami na receptę oraz nahełmowymi ochronnikami słuchu Sonis®.



Wizja

Wizjer 1 klasy optycznej oferuje panoramiczny widok z minimalnym zniekształceniem, idealny do wygodnego noszenia przez cały dzień.



Uderzenia

Szeroka gama wysokiej jakości przyłbic oferujących odporność na uderzenia do klasy A w przypadku montażu na hełmie ochronnym oraz ochronę przed uderzeniami o średniej energii z nagłowiem EVOGuard®.



Ochrona twarzy

Osłony EVOGuard® zapewniają kompleksowe pokrycie twarzy bez ograniczania ruchów. Osłona EVOGuard® MAX oferują zwiększoną ochronę dzięki zintegrowanej ochronie podbródka.



Ochrona przed promieniowaniem UV

Osłona filtruje szkodliwe promieniowanie UV, chroniąc oczy, a jednocześnie oferuje wysoką przepuszczalność światła i lepsze rozpoznawanie kolorów.



Kompatybilne z hełmami ochronnymi i nagłowiami Browguard

Kompatybilny z modelami hełmów EVO® i systemami Browguard EVOGuard®. Wizjer dostarczany z zestawem klipsów do montażu na hełmie lub nagłowiu.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Lotnictwo i kosmonautyka	Rolnictwo
Lotniska	Budownictwo i Infrastruktura
Zarządzanie obiektami	Produkcja żywności i napojów

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Produkcja	Żegluga
Górnictwo, kruszywa i wydobywanie	Kolejnictwo i drążenie tuneli
Rusztowania i pokrycia dachowe	Przedsiębiorca indywidualny
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej	

GAMA

EVOGUARD C INDUSTRIAL RANGE

FILMY

www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)

doc-evoguard.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.