



CE
EN ISO 21420



4X42D



X1XXXX



3,5x10⁵Ω



Rozporządzenie UE nr. 2016/425, certyfikat nr. 0075/057/162/03/22/0665 wystawiony przez CTC, jednostka notyfikująca nr. 0075

MASTERTOUCH®

RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE - LEVEL D



BHP Kategoria II

	EN388:2016
Odporność na przetarcie: Odporność na przecięcie: Odporność na rozdarcie: Odporność na przekłucie : Odporność na przecięcie zgodnie z ISO 13997 :	POZIOM : ●●●●● X ●●●●● ●●○○○ D
	EN407
Palność: Odporność na ciepło kontaktowe: Odporność na ciepło konwekcyjne: Odporność na promieniowanie ciepłe: Drobne rozpryski ciekłych metali: Duże rozpryski ciekłych metali:	POZIOM : X ●○○○○ X X X X X
WŁAŚCIWOŚCI EN 16350	POZIUM
Rezystancja elektryczna pionowa EN1149-2 :	3,5x10 ⁵ Ω
ROZMIARY	PAKOWANIE
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	10 w worku – 120 w kartonie

Dziane bezszwowe rękawice o uigleniu 13, ze 100% wysokiej gęstości polietylenu z dodatkiem elastanu, 100% zielonego, teksturowanego poliamidu, włókna mineralnego oraz włókna węglowego. Powlekane czarną, bi-polimerową powłoką BFR w części chwytnej oraz na końcówkach palców. Powlekane wzmocnienie między kciukiem a palcem wskazującym. Elastyczny ściągacz.

MASTERTOUCH® spełnia wymogi rozporządzenia UE 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywnością.



ZALETY PRODUKTU

SEKTORY

CERTYFIKATY



CHWYT



MANUALNOŚĆ



KOMFORT



Wszystkie branże



LEBON International S.à.r.l
Immeuble Laccollith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35