

## Przemysłowy EVOGuard®C \* tylko nagłowie

Przemysłowy EVOGuard®C \* tylko nagłowie / ADB280-000-400



### OPIS

EVOGuard®C Industrial Browguard do stosowania z przyłbicami \*EVOGuard®, zapewniającymi innowacyjne rozwiązania chroniące użytkownika w wielu środowiskach pracy o wysokim stopniu ryzyka.

Przemysłowy zestaw EVOGuard®C spełnia wymagania norm EN 166 i EN 1731, gdy jest wyposażona w odpowiedni wizjer EVOGuard®.

\*EVOGuard® C5 Max wizjer do stosowania wyłącznie z hełmami EVO®.

### OPCJE

**Przemysłowy EVOGuard®C \* tylko nagłowie  
(ADB280-000-400)**

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • EN 1731



## SPECYFIKACJE

Więźba  
NOWA Regulacja 6-pozycyjna regulowana taśmą  
nagłowna. Wyjątkowo długi potnik

Regulacja na pokrętko  
Tak NOWA komfortowa podkładka

Nadaje się do recyklingu  
Tak

Materiał  
30% Nylon z wypełnieniem szklanym

Uniwersalny otwór na akcesoria  
Tak

Zintegrowane okulary  
Opcjonalnie EvoSpec

BSI Kitemark  
Tak

Waga Produktu  
210g

## CECHY



### Kompatybilność

Ośłony EVOGuard® są maksymalnie kompatybilne z półmaskami JSP, jednorazowymi półmaskami, okularami na receptę oraz nahełmowymi ochronnikami słuchu Sonis®.



### Uderzenia

Szeroka gama wysokiej jakości przyłbic oferujących odporność na uderzenia do klasy A w przypadku montażu na hełmie ochronnym oraz ochronę przed uderzeniami o średniej energii z nagłowiem EVOGuard®.



### Najwyższy komfort i dopasowanie

Wypasowany w regulację na pokrętko JSP Revolution®, która bezpiecznie dopasowuje i utrzymuje urządzenie w pozycji, bez względu na zadanie lub ilość ruchów użytkownika. System jest dostarczany w komplecie z napotnikiem z miękkiej, wymiennej pianki Chamlon™, która zapewnia najwyższy komfort.



### Wizja

Wizjer 1 klasy optycznej oferuje panoramiczny widok z minimalnym zniekształceniem, idealny do wygodnego noszenia przez cały dzień.



### Ochrona twarzy

Ośłony EVOGuard® zapewniają kompleksowe pokrycie twarzy bez ograniczania ruchów. Ośłona EVOGuard® MAX oferuje zwiększoną ochronę dzięki zintegrowanej ochronie podbródka.



### Maksymalna regulacja

Dzięki wielu pozycjom dopasowania użytkownik może regulować osłonę na trzy sposoby. Dopasowanie przesuwne nad koroną w połączeniu z regulacją do przodu i do tyłu, maksymalizuje kompatybilność z różnymi kształtami głowy.

## ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Rolnictwo

Lotniska

Zarządzanie obiektami

Produkcja żywności i napojów

Leśnictwo i Architektura Krajobrazu

Szpitala, Opieka Zdrowotna i Farmaceutyka

Produkcja

Żegluga

GAMA

PLIKI DO POBRANIA



[Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

[doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jpsafety.com](mailto:sales@jpsafety.com) / Web: [www.jpsafety.com](http://www.jpsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jpsafety.com](mailto:copyright@jpsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 14 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.

