

Seria Dräger X-pect

Dane techniczne okularów ochronnych

	OKULARY OCHRONNE				OKULARY ZEWNĘTRZNE					GOGLE OCHRONNE			
Model	X-pect 8310	X-pect 8320	X-pect 8321	X-pect 8330	X-pect 2400	X-pect 2420	X-pect 8110	X-pect 8120	X-pect 8240	X-pect 4200	X-pect 4400	X-pect 4800	X-pect 4900
Nr katalogowy	R 58 249	R 58 268	R 58 269	R 58 267	37 17 410	37 17 411	R 58 247	R 58 248	R 58 957	37 17 310 37 17 311	37 17 320 37 17 321	37 17 341	37 17 350 37 17 351
Dopuszczenia	EN 166	EN 166 ANSI	EN 166 ANSI	EN 166	EN 166 ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AUS/NZS 1337	EN 166 ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AUS/NZS 1337	EN 166	EN 166	EN 166	EN 166 ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AUS/NZS 1337	EN 166 ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AUS/NZS 1337	EN 166 ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AUS/NZS 1337	EN 166 ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AUS/NZS 1337
Klasa optyczna	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Klasa odporności mechanicznej ¹	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	FT	BT	FT	BT	BT
Kod filtra UV ²	2C	2C	5	2C	2C	5	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C
Ochrona UV	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm	385 nm
Waga	24 g	20 g	19 g	27 g	33 g	33 g	46 g	39 g	32 g	100 g	86 g	138 g	138 g
Materiał soczewek	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	AC	Podwójne soczewki: PC / AC	Podwójne soczewki: PC / AC
Powtoka chroniąca przed zaparowaniem	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	x	x	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
Powtoka chroniąca przed zarysowaniem	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	x	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
Kolor soczewek	bezbarwny	bezbarwny	szary	bezbarwny	bezbarwny	szary	bezbarwny	bezbarwny	bezbarwny	bezbarwny	bezbarwny	bezbarwny, bursztynowy, przydymiony	bezbarwny, bursztynowy, przydymiony
Materiał oprawki	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	PC	Nylon	PVC	PVC	TPR	TPR
Kolor zauszników/pasków	ciemnoniebieski	bezbarwny	antracyt	bezbarwny / ciemnoniebieski	bezbarwny	szary	bezbarwny	niebieski	ciemnoniebieski	bezbarwny / czarny	bezbarwny / czarny	czarny	piaskowy / oliwkowy
Regulacja długości	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regulacja kąta	x	x	x	✓	x	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓
Możliwość noszenia z okularami korekcyjnymi	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Miękki mostek	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓

✓ : tak / ✗ : nie PC : poliwęglan / AC : octan

¹ **Klasa odporności mechanicznej:**
F = odporność na uderzenia o niskiej energii
B = odporność na uderzenia o średniej energii
T = odporność na uderzenia z dużą prędkością w skrajnych temperaturach (od -5°C do +55°C)

² **Kod filtra UV:**
2 = filtr może wpływać na odwzorowanie kolorów
2C = filtr umożliwia dobre odwzorowanie kolorów
5 = pełna ochrona przed ośłnieniem słonecznym i promieniowaniem UV bez ochrony przed promieniowaniem podczerwonym

* = powtoka klasy premium zgodna z normą EN 166



Technika dla Życia